

Wiertarka ze stopą magnetyczną VERTICAL 100/4

kod produktu: GLOB-VERTICAL100/4

kategoria: Główne kategorie > Elektronarzędzia sieciowe > Wiertarki > Wiertarki magnetyczne



Producent: EUROBOOR
Cena brutto: **7 346,65 zł**
Cena netto: 5 972,89 zł

Jedna z największych dostępnych na rynku wiertarek ze stopą magnetyczną. Wytrzymała i zwarta konstrukcja, wykonana z dbałością o ergonomię zapewnia komfort użytkowania nawet w najcięższych zastosowaniach. Mimo dużej zdolności wiercenia do 100 mm wiertarka nie jest ciężka - przy tak dużych parametrach waży zaledwie 28 kg.

Wiertarka wyposażona została w wytrzymałą przekładnię mechaniczną (4-biegową). Dodatkowo na każdym z biegów mamy możliwość płynnej regulacji prędkości i momentu obrotowego. Jest to niezwykle ważna funkcja zwłaszcza podczas gwintowania, które również może być wykonywane na wiertarce Vertical 100/4 (wyposażona jest w przełącznik obrotów prawo-lewo).

Wiertarka wyposażona w gniazdo umożliwiające mocowanie narzędzi na tulei MK3 (stożek Morse'a 3). Zapewnia to szybką wymianę narzędzi. Jednocześnie w zestawie znajduje się tuleja, do której mocować można wiertła trepanacyjne z uchwytem Weldon 19 mm (3/4").

Wiertarka ze stopą magnetyczną Vertical 10/4 umożliwia wiercenie za pomocą wiertel trepanacyjnych oraz krętych w dowolnej pozycji dlatego sprawdzi się w każdych nawet najcięższych warunkach pracy. Wyposażona w specjalny zbiornik z płynem chłodzącym, który wpływa na zwiększenie żywotności narzędzia.

Specyfikacja

Model	VERTICAL 100/4
Moc silnika	1900 W
Napięcie zasilające	220 - 240 V
Moc maksymalna	2050 W
Średnica wiercenia wiertłem	12 - 100 mm
trepanacyjnym	
Średnica wiercenia	1 - 31,75 mm

wiertłem krętym	
Obroty prawo/lewo	TAK
Zakres gwintowania	M3 - M30
Pogłębiacz	10 - 50 mm
Siła przylegania stopy	30000 N
Długość	365 mm
Szerokość	310 mm
Minimalna wysokość wiertarki	510 mm
Maksymalna wysokość wiertarki	710 mm
Skok roboczy	260 mm
Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.)	220 x 110 x 64 mm
Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg	42 - 110 obr/min
Prędkość obrotowa (bez obciążania) II bieg	65 - 190 obr/min
Prędkość obrotowa (bez obciążania) III bieg	140 - 400 obr/min
Prędkość obrotowa (bez obciążania) IV bieg	220 - 620 obr/min
Płynna regulacja prędkości obrotowej	TAK
Typ mocowania dla fi 12-60	Weldon 19,05 mm (3/4")
Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym	100 mm
System autodiagnostyki siły przylegania	TAK
Waga urządzenia	28 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	37,1 kg
Wymiar opakowania (dł. x szer. x wys.)	780 x 450 x 240 mm
Typ mocowania dla fi powyżej 61	Weldon 32 mm (1-1/4") (opcja)
Stożek Morse'a	Morse MK3
Rodzaj gwarancji	door-to-door

Zestaw zawiera

- 1 x wiertarka ze stopą magnetyczną VERTICAL 100/4,
- 1 x walizka transportowa z wytrzymałego tworzywa,
- 1 x osłona wiertła,
- 3 x uchwyty,
- 1 x klucz imbusowy 2,5 mm,
- 1 x klucz imbusowy 4 mm,
- 1 x klucz imbusowy 5 mm,
- 1 x klucz 8 mm,
- 1 x tuleja do mocowania wiertel trepanacyjnych na stożku Morse'a MK3,
- 1 x element z blachy do wybijania tulei MK3,

- 1 x zbiornik na chłodziwo,
- 1 x butelka z olejem chłodzącym (200 ml),
- 1 x łańcuch bezpieczeństwa,
- 1 x para rękawic ochronnych,
- 1 x para okularów ochronnych,
- 1 x para stoperów,
- 1 x instrukcja obsługi w języku polskim,
- 1 x karta gwarancyjna (okres gwarancji 12 miesięcy).