

Piła stołowa DYNAMIC 760 Made in Italy BATTIPAV

kod produktu: DYNAMIC760

kategoria: Główne kategorie > Warsztat Garaż > Narzędzia dla glazurników, płytkarzy > Przecinarki stolikowe

BATTIPAV

MACCHINE PER EDILITA | MACHINES FOR BUILDING

Producent: BATTIPAV

Cena brutto: **8 720,70 zł**

Cena netto: 7 090,00 zł



Dane techniczne:

Producent:	BATTIPAV
Średnica tarczy:	250 mm, 300 mm
Silnik:	elektryczny 230 V
Moc:	2,2 kW
Ciężar:	64 kg
Max. głębokość cięcia:	200 mm
Max. długość cięcia:	760 mm

Opis:

SPRAY SYSTEM, FAST LEG, Wdec, AxT

Gł. cięcia max: 200mm! (tarcza d=300mm)

Wysokiej jakości piła stołowa mostowa z głowicą roboczą poruszającą się po stalowej prowadnicy łożyskowanej poprzez 6 łożysk, gdzie 3 zawsze pracują prostopadle do stołu niezależnie od kąta cięcia. Ruch jednostki tnącej następuje poprzez pokrętło posuwu, jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla operatora, a także eliminuje możliwość przekazania nadmiernego nacisku tarczy diamentowej na materiał.

Maszyna DYNAMICS posiada przekładnie pasową, cała głowica tnąca umożliwia większe wychylenie niż standardowo, stąd możliwa do uzyskania głębokość cięcia przy cięciu na dwa razy, to aż 200 mm z użyciem tarczy d=300mm.

Nowoczesny, awangardowy design z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, bardzo solidna, oferująca doskonałą precyzję, nadaje się do cięcia granitu, marmuru, betonu, cegły, kamienia i innych materiałów budowlanych.

Maszyna wyposażona jest w 4 opatentowane rozwiązania:

- SpraySystem - system podawania wody na tarczę diamentową, który zwiększa wydajność cięcia oraz żywotność tarczy diamentowej
- FastLEG - system szybkiego montażu nóg bez użycia narzędzi, możliwość obniżenia środka ciężkości poprzez zblokowanie zacisków na innej wysokości
- Wdec - dekantacja wanny wodnej, dzięki temu rozwiązaniu pompka wodna ma długo czystą wodę, ponieważ nieczystości spływają do niżej osadzonych zagłębień
- AxT - system pompowania wody przez nurnikową pompę wodną

dodatkowo:

- profilowana aluminiowa rama wanny wodnej dla uzyskania maksymalnej sztywności, a równocześnie niskiej wagi
- jedyna na rynku maszyna, w której przy wahadłowym cięciu osłona tarczy zawsze jest ustawiona równolegle do stołu, co oferuje znacznie większy zakres dla głębokości ustawienia głowicy

Max. długość cięcia Ø300: 760 mm

Max. długość cięcia Ø250: 650 mm

Max. głębokość cięcia 90° Ø300: 110 mm

Max. głębokość cięcia 90° Ø250: 80 mm

Max. głębokość cięcia 90° (cięcie na 2 razy) Ø300: 200 mm

Max. głębokość cięcia 90° (cięcie na 2 razy) Ø250: 150 mm

Max. głębokość cięcia 45° Ø300: 650 mm

Max. głębokość cięcia 45° Ø250: 450 mm

Średnice tarczy tnącej: 300mm lub 250mm (w wyposażeniu widelce wodna SPRAY SYSTEM dla obu średnic w standardzie)

Silnik: 3HP 2,2kW 230V 50Hz (zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe)

- zabezpieczenie przez przegrzaniem