

Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPI 3000

kod produktu: 25015018

kategoria: Główne kategorie > Obrabiarki > Obrabiarki do metalu > Tokarki uniwersalne > Rozstaw kłów 3000mm



Producent: PROMA-SPECJAL
Cena brutto: **139 900,00 zł**
Cena netto: 113 739,84 zł

Dane techniczne:

Ø toczonego elementu nad łożem: 660mm

Ø toczonego elementu nad gniazdem siodłowym: 870mm

Ø toczonego elementu nad suportem: 420mm

Długość obrabianego elementu: 3 000mm*

Długość gniazda siodłowego: 240mm

Prześwit wrzeciona: 105mm

Stożek wrzeciona: Mk VII

Zakres obrotów: 36 - 1 600 min. (12 st.)

Gwinty metryczne: 1 - 14 mm (22 st.)

Gwinty calowe: 28 - 2 TPI (25 st.)

Gwinty modułowe: 0,5 - 7 (18 st.)

Gwinty Witwortha: 56 - 4 DP (24 st.)

Maksymalny posuw nożowego suportu: 145mm

Maksymalny posuw podłużny: 2 950 mm

Maksymalny posuw poprzeczny: 310mm

Automatyczny posuw podłużny: 0,063 - 2,52mm (65 st.)

Automatyczny posuw poprzeczny: 1,9 m/min.

Maksymalny rozmiar narzędzia: 25 x 25mm

Tulejka konika - średnica wewnętrzna: 75mm

Konik - stożek: Mk V

Długość wysięgu tulejki: 150mm

Moc przyłączeniowa: 7,5 kW/400V

Masa: 4 850 kg

Rozmiary (d_xs_xw): 4 500 x 1 100 x 1 450mm

*** Normy UE wymagają stosowania osłon śruby pociągowej, co może zmniejszyć rzeczywistą długość**

Wyposażenie podstawowe:

Odczyt cyfrowy, 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 325mm, 4-ro szczękowy uchwyt (oddzielne ustawienie szczęk) 400mm + kołnierz mocujący, oświetlenie, chłodzenie, hamulec, elektryczny wielopozycyjny docisk, wskaźnik gwintów, płyta wierzchnia, mechaniczny ogranicznik, luneta stała, luneta przesuwana, kiel stały Mk V, kiel obrotowy Mk V, tulejak redukcyjna Mk VII/Mk V, ślizgowe sprzęgło podpórki, narzędzia montażowe, śruby nastawcze.