

## Poziomica laserowa SOLA Profiline LWX 60

kod produktu: S071050901

kategoria: Główne kategorie > Narzędzia ręczne > Poziomice > Poziomice laserowe



Producent: Sola.

Cena brutto: **536,59 zł**

Cena netto: 436,25 zł



### Profesjonalna poziomica laserowa SOLA LWX 60

- Najwyższa precyzja pomiaru
- Bardzo wytrzymały profil aluminiowy z żebrami wzmocniającymi zapewnia maksymalną stabilność
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne libelki blokowe ze szkła akrylowego z soczewką powiększającą (+20%) i 30-letnią gwarancją szczelności
- Lepsza czytelność w słabych warunkach oświetlenia dzięki okładzinie podświetlającej SOLA
- Zaślepki absorbujące uderzenia optymalnie chronią przed uszkodzeniem

Akcesoria w komplecie: baterie 2 x 1,5 V (AAA)

#### Dane techniczne:

Materiał: aluminium

Powierzchnia: anodowana

Kolor: srebrzysty

Masa profilu: 890 g/m

Tolerancja pomiaru w pozycji standardowej: 0,25 mm/m (0,014°)

Liczba libelek poziomych: 1

Liczba libelek pionowych: 1

Powierzchnia pomiarowa: anodowana

Zaślepka: 1-K + 2-K

Wymiary: 59 x 26 mm

Zasilanie: baterie 2 x 1,5 V (AAA)

Czas pracy (w temperaturze 20°C): 16 h

Klasa lasera: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10

Moc wyjściowa: < 1.0 mW

Długość fali: 650 nm

strona: 1/2 wydrukowano: 26-05-2020

<http://karba.com.pl/sola-poziomica-laserowa-profiline-lwx-60.html>

Tolerancja pomiaru lasera: 0,25 mm/m (0,014°)

#### ODPORNĄ NA USZKODZENIA MECHANICZNE LIBELKA FOCUS ZE SZKŁA AKRYLOWEGO

Od 2011 roku wszystkie poziomnice i łaty murarskie SOLA są wyposażone w opatentowane libelki typu FOCUS. W przeciwieństwie do wersji okrągłych są bardziej kontrastowe, co się przekłada na szybsze i dokładniejsze pomiary. Potwierdziły to testy wykonane przez profesjonalistów z całej Europy. Wyjątkowo precyzyjne libelki FOCUS są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zniekształcenia. Ponadto wypełniająca je ciecz jest antystatyczna i bardzo odporna na działanie światła.

#### 30 LAT GWARANCJI NA OPATENTOWANE ZGRZEWANIE ULTRADŹWIĘKOWE

Opatentowane zgrzewanie ultradźwiękowe SOLA zapewnia, że nie dojdzie do wycieku płynu z libelki. Dzięki naszemu kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i przodującemu know-how możemy udzielić Państwu na to 30-letniej gwarancji.

#### KONTROLA JAKOŚCI

Od 1994 roku SOLA jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001. Zgodnie z systemem ISO, wykonujemy działania zapewniające jakość we wszystkich obszarach. Każda poziomnica SOLA jest indywidualnie regulowana i sprawdzana.

#### CIĘŻAR PROFILU

Poziomnice SOLA są zawsze ponadprzeciętnej jakości. Dotyczy to również ciężaru metra bieżącego profilu wynoszącego ponad 500 g (500 g/mb). Jest to podstawowy warunek do spełnienia dla markowej poziomnicy! Zapewnia to znacznie dłuższą żywotność poziomnic SOLA i szczególną wytrzymałość na obciążenia. Grube ścianki chronią poziomnice SOLA przed codziennym zużyciem i uszkodzeniami na placu budowy. W ten sposób minimalizuje się niedokładności.

#### TOLERANCJA POMIARÓW STANDARDOWYCH

Poziomnice SOLA z profili prostokątnych dysponują tolerancją pomiaru maks. 0,50 mm/m w przypadku pomiarów standardowych. Przewyższają w ten sposób inne wysokogatunkowe poziomnice o maksymalnej tolerancji pomiarów 1,00 mm/m.

#### TOLERANCJA POMIARU W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Wszystkie poziomnice SOLA z prostokątnych profili aluminiowych dysponują tolerancją pomiarów wynoszącą maks. 1.00 mm/m! Dzięki bardzo precyzyjnym libelkom są one wprost idealne do pomiarów w pozycji odwróconej.