

Poziomica magnetyczna SOLA AZM 60

kod produktu: SO01180801

kategoria: Nowości > AW-INTEGRACJA



Producent: Sola.

Cena brutto: **173,74 zł**

Cena netto: 141,25 zł



Poziomnica magnetyczna z profilu prostokątnego SOLA AZM 60

- Bardzo wysoka dokładność pomiaru w pozycji standardowej i odwróconej
- Nadzwyczaj solidny profil z wysoko wytrzymałego stopu aluminium zapewnia długą żywotność
- Lepszy, szybszy i dokładniejszy odczyt dzięki opatentowanym libelkom SOLA FOCUS
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne libelki blokowe ze szkła akrylowego z soczewką powiększającą (+20%) i 30-letnią gwarancją szczelności
- Lepsza czytelność w słabych warunkach oświetlenia dzięki okładzinie podświetlającej SOLA
- Zaślepki absorbujące uderzenia

Dane techniczne:

Materiał: aluminium

Powierzchnia: anodowana

Kolor: złoty

Masa profilu: 750 g/m

Tolerancja pomiaru w pozycji standardowej: 0,50 mm/m (0,029°)

Tolerancja pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m (0,043°)

Liczba libelek poziomych: 1

Liczba libelek pionowych: 1

Powierzchnia pomiarowa: anodowana

Magnes: ferrytowy

Zaślepka: 1-K

Wymiary 49,9 x 23,6 mm

ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE LIBELKA FOCUS ZE SZKŁA AKRYLOWEGO

Od 2011 roku wszystkie poziornice i łaty murarskie SOLA są wyposażone w opatentowane libelki typu FOCUS. W przeciwieństwie do wersji okrągłych są bardziej kontrastowe, co się przekłada na szybsze i dokładniejsze pomiary. Potwierdziły to testy wykonane przez

profesjonalistów z całej Europy. Wyjątkowo precyzyjne libelki FOCUS są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zniekształcenia. Ponadto wypełniająca je ciecz jest antystatyczna i bardzo odporna na działanie światła.

30 LAT GWARANCJI NA OPATENTOWANE ZGRZEWANIE ULTRADŹWIĘKOWE

Opatentowane zgrzewanie ultradźwiękowe SOLA zapewnia, że nie dojdzie do wycieku płynu z libelki. Dzięki naszemu kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i przodującemu know-how możemy udzielić Państwu na to 30-letniej gwarancji.

KONTROLA JAKOŚCI

Od 1994 roku SOLA jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001. Zgodnie z systemem ISO, wykonujemy działania zapewniające jakość we wszystkich obszarach. Każda poziomnica SOLA jest indywidualnie regulowana i sprawdzana.

CIEŻAR PROFILU

Poziomnice SOLA są zawsze ponadprzeciętnej jakości. Dotyczy to również ciężaru metra bieżącego profilu wynoszącego ponad 500 g (500 g/mb). Jest to podstawowy warunek do spełnienia dla markowej poziomnicy! Zapewnia to znacznie dłuższą żywotność poziomnic SOLA i szczególną wytrzymałość na obciążenia. Grube ścianki chronią poziomnice SOLA przed codziennym zużyciem i uszkodzeniami na placu budowy. W ten sposób minimalizuje się niedokładności.

TOLERANCJA POMIARÓW STANDARDOWYCH

Poziomnice SOLA z profili prostokątnych dysponują tolerancją pomiaru maks. 0,50 mm/m w przypadku pomiarów standardowych. Przewyższają w ten sposób inne wysokogatunkowe poziomnice o maksymalnej tolerancji pomiarów 1,00 mm/m.

TOLERANCJA POMIARU W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Wszystkie poziomnice SOLA z prostokątnych profili aluminiowych dysponują tolerancją pomiarów wynoszącą maks. 1.00 mm/m! Dzięki bardzo precyzyjnym libelkom są one wprost idealne do pomiarów w pozycji odwróconej.